

- Processore ARM a 32 bit
- Rotolo carta da 57mm
- Sistema caricamento carta Super Easy Load
- 40 tasti programmabili
- Archivio dati interno da 50.000 PLU
- 8 reparti con accesso diretto da tastiera fino a 60 programmabili
- 2 Porte seriali RS232
- 2 Porte USB
- 1 Porta per Cassetto rendiresto
- Kit supplementare ambulante



Caratteristiche in evidenza



Design Moderno e Compatto

- HELIOS il registratore di cassa dal design moderno e compatto è disponibile in versione di colore nero o bianco.



Processore ARM

- Potente processore ARM a 32bit garantisce elevate performance ed affidabilità



Stampante grafica

- Grafica ad alta definizione (32 caratteri x linea)
- Ampia capacità di stampa 57mm x 50 mt.



Funzioni programmabili

- fino a 60 reparti (8 diretti in tastiera) 20 caratteri
- 50.000 PLU (EAN/UPCA con 20 caratt. descrizione)
- fino a 9 loghi grafici programmabili



Comunicazione I/O

- HELIOS è dotata di porte Seriali, USB e LAN di serie per soddisfare le esigenze del moderno punto cassa



Display Retroilluminato

- Display LCD operatore integrato 2x16 caratteri
- Display LCD clienti integrato 2x16 caratteri

Specifiche tecniche serie HELIOS

Generali	
Scheda Madre	
Processore	Advanced CPU ARM 32 bit
Memoria	
Reparti	fino a 60 reparti (8 diretti tastiera) con 20 caratteri di descrizione
PLU	50.000 PLU (EAN/UPC) con 20 caratteri descrittivi
DGFE	Giornale di Fondo elettronico di tipo SD
Funzioni	
Clienti	fino a 2000 clienti in memoria per la funzione di stampa fatture
Pagamenti	fino a 10 modalità di gestione pagamento
Sconti/ Maggiorazioni	Gestisce fino a 10 funzioni preimpostate per sconti o maggiorazioni
Aliquote IVA	Gestisce fino a 5 aliquote IVA preimpostate
Statistiche e Report	Venduto per : reparti, gruppo di reparti, articoli, pagamenti, sconti, maggiorazioni, IVA
Loghi Grafici	Possibilità di gestire fino a 9 loghi grafici preimpostati per la stampa in testa e in coda allo scontrino
Stampante	
Tipo	Grafica su carta termica ad alta definizione
Velocità di stampa	fino a 90 mm/sec
Larghezza di stampa	57mm (32 caratteri per linea ad alta leggibilità)
Taglierina	Manuale
Caricamento carta	Automatico con tecnologia Super EasyLoad
Sensore fine carta	Assenza carta con segnalazione su display
Durata testina	100 milioni di impulsi o 50 Km di stampa
Specifiche rotolo	Rotolo da 57 mm di larghezza x 50 mt di lunghezza
Porte I/O	
USB	2x (1 riservata per operazioni di manutenzione - 1 per collegamento PC)
Seriale	2 per collegamento PC, Scanner o Torretta LCD (opzionale)
Cassetto	1 x RJ11 (12 VDC)
Ethernet	1 x RJ45 LAN 10/100 Mbps
Power DC-IN	1
Alimentazione	
Alimentatore	AC 100-240V 50/60 Hz DC +12V, 2.5A

Tastiera	
Tipo	Integrata 40 tasti programmabili
Durata	50 milioni di battute
Display	
Operatore	LCD retroilluminato integrato 2x16 caratteri
Cliente	LCD retroilluminato integrato 2x16 caratteri
Accessori a corredo	
Utility Software	In dotazione utility software per la gestione dei loghi e per la programmazione
Varie	Cavo di alimentazione, manuale di istruzioni, manuale di manutenzione
Accessori Opzionali	
Display esterno	Torretta orientabile con interfaccia di collegamento RS-232
Lettore Barcode	Esterno con collegamento seriale
Cassetto	Cassetto portasoldi con collegamento RJ-11
Kit Ambulante	Kit upgrade ambulante (borsa trasporto + interfaccia + batteria 7,4 VDC + cover)
Caricatore Auto	Cavo adattatore accendisigari

Certificazione e Specifiche fisiche	
Omologazione	OMOLOGAZIONE A.A.E. 2013/5920 del 17/01/2013
Certificazione	CE, ISO 9001
Dimensioni	224 x 213 x 233 mm (L x P x H)
Peso	1,4 Kg
Temp. Operativa	-10°C ÷ +45°C (Umidità 10% ÷ 90% non cond.)
Temp. Stoccaggio	-20°C ÷ +60°C

I prodotti potrebbero avere caratteristiche diverse da quelle riportate nelle foto. Tutti i diritti sono riservati, ogni duplicazione non autorizzata con permesso scritto è vietata. Sistema di gestione per la qualità certificata ISO 9001



AXON MICRELEC sono marchi di proprietà AP.esse S.p.A.
Via Piersanti Mattarella, 32 - 30030 Gardigiano di Scorzè (VE) - Italy
Tel. 039 041 5830594 - Fax 039 041 5830595
www.apesse.com - info@apesse.com

All specifications may change without prior notice
Trademarks are property of their respective owners
AP.esse shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained here in
www.axoncomputer.it - www.micrelec.it